

## Renhold av not

Gyldig fra: 07.01.2021  
Revisjonsfrist: 07.01.2024

Revisjon: 3.0  
ID: 1345



### Krav:



- Sikre god vannkvalitet, ivareta fiskevelferd og renseskifefunksjon, samt unngå rømming iht [akvakulturdriftsforskriftens §22, 23 og 37](#).
- Overholde bestemmelser i ASC-sertifisering.

### SalMar postulat:

Jobben vår i dag er avgjørende for vår felles suksess

### Instruks:

Operasjon	Ansvarlig
<p><b>Planlegging</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selskapet som vasker nøter skal være vurdert og godkjent iht. <a href="#">Vurdering av kritiske leverandører</a></li> <li>2. Kvartalsvis utarbeides spyleplan for nøter pr region sammen med tjenesteleverandør.</li> <li>3. Alle nøter skal sjekkes for groe daglig under <a href="#">Runde på ring</a>, og hver uke under ukentlig kamerakontroll. Dette dokumenteres som ukentlig sjekkpunkt i <a href="#">Kontrollskjema runde på ring</a>.</li> <li>4. Renholdstiltak skal iverksettes ved groenivå i kategori 1 (ref. beste praksis). Dette gjelder hele året.</li> </ol>	Driftsleder

Operasjon	Ansvarlig
<p><b>Gjennomføring og dokumentasjon</b></p> <p>5. Båt skal følge krav til vask og desinfeksjon før ankomst lokalitet, i henhold til  <a href="#">Båtanløp og biosikkerhet</a>. For spylebåter er det særdeles viktig at det gjennomføres grundig rengjøring og desinfisering av spylerrigger, inkludert sjøvannsinntak, pumper og slanger.</p> <p>6. Nøtene skal vaskes med belteløse vaskerigger.</p> <p>7. Vasking av not skal gjennomføres på en skånsom måte slik at laks, rensefisk eller not ikke blir skadet.</p> <p>8. ASC-sertifiserte lokaliteter som har nøter med kobberimpregnering kan spyles dersom spyletrykket er maks 100 bar.</p> <p>9. Brukes etterkontroll av not for å dokumentere gjennomført inspeksjon av not, skal dette utføres og dokumenteres iht.  <a href="#">Inspeksjon og utbedring av nøter</a></p> <p>10. Det skal skrives spylereport som skal inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Type oppdrag</li><li>b. Bekreftelse på kontroll av spylerrigg i forkant av notspyling</li><li>c. Bekreftelse på vask og des (evt. veterinærattest)</li><li>d. Forrige besøkte lokalitet.</li><li>e. Trykk brukt under vask.</li><li>f. Merdnummer, Not-id og ring-id</li><li>g. Gradering av begroing på vegg og bunn i nota før spyling (0 -3)</li><li>h. Ca antall dødfisk i nota.</li><li>i. Evt fremmede arter i nota.</li><li>j. Beskrivelse av eventuelle avvik på not, luseskjørt og annet utstyr. Dersom store avvik på not oppdages, skal dette varsles umiddelbart til lokalitetens driftsleder.</li></ul> <p>11. Rapportene sendes til lokalitetens driftsleder. Har selskapet som spyle egne webbløsninger for rapporter kan disse benyttes. Videoopptak av vasking skal finnes dersom inspeksjon av not er utført samtidig.</p>	Driftsleder